

度数記入用紙

↓これらの数値をお知らせください

※乱視が無いお客様は、CYL 及び AXIS は、「0」ゼロと記入ください。

	SPH：球面度数	PD：瞳孔間距離	CYL：乱視度数	AXIS：乱視軸
(右) (R)				
(左) (L)				

主な使用用途

☐ 釣り ☐ ドライブ ☐ スポーツ () ☐ 日常生活 ☐ その他 ()

備考欄

--

例)

OSPH or S (球面度数) 右 (R) :-0.15

OSPH or S (球面度数) 左 (L) :-0.5

OCYL or C (乱視度数) 右 (R) :-1.0

OCYL or C (乱視度数) 左 (L) :-1.25

OAXIS or A (乱視軸) 右 (R) :100

OAXIS or A (乱視軸) 左 (L) :60

OP.D. (瞳孔間距離) ※左右の別が無い場合 :63

この場合は近視の度数が左右有り、乱視が左右とも入っています。

例)

OSPH or S (球面度数) 右 (R) :-2.25

OSPH or S (球面度数) 左 (L) :-2.0

OP.D. (瞳孔間距離) ※左右の別が無い場合 :62

この場合は近視の度数のみで左右とも乱視は有りません。

例)

OSPH or S (球面度数) 右 (R) :-2.50

OSPH or S (球面度数) 左 (L) :-1.75

OCYL or C (乱視度数) 右 (R) :0

OCYL or C (乱視度数) 左 (L) :-0.50

OAXIS or A (乱視軸) 右 (R) :0

OAXIS or A (乱視軸) 左 (L) :90

OP.D. (瞳孔間距離) ※左右の別が無い場合 :68

この場合は近視の度数が左右有り左のみ乱視が入っています



株式会社イー・アソシエーション

〒5300027 大阪府大阪市北区堂山町1-2

(TEL) 06-6312-7810

(FAX) 06-6360-9284

(URL) <http://www.eassociation.co.jp/>